



Globally Proven  
Construction Solutions

# LEVEL PLUS FIBER

LEVEL PLUS FIBER è un autolivellante cementizio fibrorinforzato a presa rapida di alta qualità, idoneo per lisciare e livellare da 1 a 50 mm. È ad alta resistenza e fornisce una superficie liscia e planare per l'installazione di finiture per pavimenti.



## VANTAGGI e CARATTERISTICHE

- Fibrorinforzato, adatto per sottofondi in legno
- Adatto per massetti riscaldati
- Rapido indurimento – pedonabile dopo 4 ore
- Flessibile, modificato con polimeri
- A basse emissioni di sostanze organiche volatili
- Facile da lavorare
- Può essere applicato a pompa
- Conforme a EN 13813 CT-C30-F7 E fl

## UTILIZZI

- Per strati da 1 a 50 mm di spessore
- Per uso interno
- Su pannelli di legno ricomposto o stratificato
- Per uso residenziale e commerciale
- Su vecchi sottofondi che presentano residui di adesivi o livellanti
- Per creare superfici planari, assorbenti e ad alta resistenza per l'installazione di finiture tessili ed elastiche e per le piastrelle
- Ideale per il livellamento prima della posa di piastrelle di grande formato

## PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l.  
Via Paletti, 1, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy  
+39 059557680  
[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

## STANDARD/CERTIFICAZIONI

**CE** EN 13813 CT-C30-F7 E fl

**Standard di qualità**  
ISO 9001:2008 Quality Management System

### Informazioni COV/LEED



GEV EMICODE EC1 Plus



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR