



2261 SCREED

Massetto ad asciugamento rapido a ritiro controllato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2261 SCREED è una speciale miscela a base cementizia ed essiccazione rapida ma con tempi di lavorabilità dei massetti tradizionali, per massetti ancorati e galleggianti. Adatto per l'uso in applicazioni civili e commerciali.

DATI TECNICI

RAPPORTO DI IMPASTO

~1.8 lt : 25 kg sacco

TEMPO DI LAVORABILITÀ

45 minuti

TEMPO DI TRANSITABILITÀ LEGGERA

10 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

12 mesi

CONSUMO

18 - 19 kg/m² per 1 cm di spessore

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Indicato per la posa di ceramica, pietra, parquet e materiali resilienti
- Premiscelato, non richiede nessun dosaggio in cantiere richiesto
- Rapida essiccazione e anti-cracking
- Rapida essiccazione, posa di ceramica o pietra dopo 24 ore
- Sicuro e non infiammabile
- Facile da usare, pompabile
- Conforme alla classificazione EN 13813 CT-C25-F5-A1 fl
- Certificato IMO-MED



EN 13813

CT C25 F5 A1 fl

