



LATICRETE 8510 Bonding Admix



Additivo Concentrato Acrilico

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE® 8510 Bonding Admix è un additivo concentrato a base acrilica adatto ad essere miscelato con prodotti cementizi in polvere quali malte da intonaco, massetti, rasanti e con i preparati cementizi LATICRETE® 211 Powder e LATICRETE® 2261S. LATICRETE® 8510 Bonding Admix migliora la lavorabilità e conferisce straordinarie caratteristiche di resistenza ai cicli gelo/disgelo, elevata resistenza alla compressione e flessione aumentando così la vita dei manufatti.

UTILIZZI

- Intonaci e finiture di piscine altamente resistenti alle fessurazioni e con bassa permeabilità all'acqua
- Malte da ripristino calcestruzzo ad elevata resistenza meccanica
- Malte d'allettamento
- Protezione anticorrosiva
- Primer/ponte di adesione

VANTAGGI

- Per interni ed esterni
- Non necessita di fondi umidi
- Aumenta l'adesione e la resistenza alla compressione dei premiscelati a base cemento
- Adatto all'immersione continua in acqua
- Elevata resistenza e adesione



DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.*



Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD per la Qualità dell'Airia in Interno rilasciato dall'Istituto per l'Ambiente GREENGUARD in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni:
Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) del prodotto fresco è 2,39 g/l

Aspetto:	liquido bianco
Temperatura d'applicazione:	da +5°C a +35°C

LATICRETE 8510 Bonding Admix + Cemento 42.5

Lattice d'impasto in peso sulla polvere:	33%
Tempo di lavorabilità:	30 min.
pH dell'impasto:	≥ 12
Pedonabilità:	24 ore

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.