



Globally Proven
Construction Solutions

2261 FLUID FAST

2261 FLUID FAST è una speciale malta a base cementizia con consistenza fluida e ritiro controllato. Viene utilizzato per massetti a rapida essiccazione, adatto per applicazioni civili e commerciali in ambientazioni interne.



VANTAGGI e CARATTERISTICHE

- Monocomponente e premiscelato
- Ritiro controllato e anti-cracking
- Rapida essiccazione, posa di ceramica o pietra dopo 24 ore
- Pedonabile dopo 3 ore
- Tempo di lavorabilità – 45 minuti
- Facile da usare, fluido e pompabile
- Rete di rinforzo non necessaria
- Basso contenuto COV
- Sicuro, non infiammabile
- Conforme alla EN 13813 CT C40-F7

PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l.
Via Paletti, 1, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
+39 059557680
info@laticreteeurope.com

UTILIZZI

- Uso solo in interno
- Indicato come sottofondo per: ceramica, pietra, parquet e materiali resilienti
- Massetti flottanti e in adesione da 0,8 cm a 8 cm di spessore
- Ristrutturazione nei centri storici e dove è difficile realizzare miscele di cantiere
- Idoneo per massetti riscaldanti da 3 a 8 cm
- Per aree a traffico intenso

STANDARD/CERTIFICAZIONI



EN13813 CT C40 F7 A1fl

Standard di qualità

ISO 9001:2008 Quality Management System

Informazioni COV/LEED



GEV EMICODE EC1 Plus



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR