

LATICRETE 3701 Mortar Admix



IT Additivo per Preparati Cementizi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LATICRETE 3701 Mortar Admix è un lattice a base di speciali polimeri progettato per essere miscelato con prodotti cementizi in polvere quali malte da intonaco, massetti, rasanti ed adesivi.

UTILIZZI

- LATICRETE 3701 utilizzato in sostituzione dell'acqua, migliora notevolmente la lavorabilità e le caratteristiche chimico-fisiche di qualunque miscela cementizia. Fornisce inoltre un modo pratico e veloce per installare ceramica, mattoni e pietra naturale.

VANTAGGI

- Per applicazioni in interno ed esterno
- Impartisce elevata resistenza agli shock termici e alle intemperie
- Aumenta l'adesione e la resistenza alla compressione dei premiscelati a base di cemento
- Adatto all'immersione continua in acqua
- Flessibilità superiore

EN Latex Admixture for cement mortars

PRODUCT DESCRIPTION

LATICRETE 3701 Mortar Admix is a specially designed latex admixture for use with thin-set mortars, cement grouts, cement mortar beds, and other cement mixes.

USES

- Used in place of water, LATICRETE 3701 Mortar Admix improves the working and physical properties of any cement mix and provides an economical and easy way to make permanent, trouble-free installations of ceramic tile, brick and natural stone.

ADVANTAGES

- Interior and External applications
- Shock, chemical and frost resistant.
- Increased bond and compressive strength
- Water resistant; suitable for submerged applications.
- Superior flexibility



IT DATI TECNICI RILEVATI A 23°C e 50% U.R.*



Questo prodotto possiede il certificato GREENGUARD per la Qualità dell'Aria in Interno rilasciato dall'Istituto per l'Ambiente GREENGUARD in accordo agli standard per i prodotti finiti a basse emissioni. Il contenuto totale di Composti Organici Volatili (COV) del prodotto fresco è 2.39 g/ℓ.

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Temperatura d'applicazione:	da +4°C a +32°C

LATICRETE 3701 Mortar Admix + LATICRETE 2261S

Aspetto:	polvere
Colore:	grigio
Lattice d'impasto in peso sulla polvere:	8-10%
Tempo di miscelazione:	3-5 min.
Spessore applicabile per mano:	da 1 a 5 cm
Densità prodotto miscelato:	1.8-2.0 kg/dm ³
Pedonabilità:	6-8 ore
Temperatura d'applicazione:	da +4°C a +32°C

EN TECHNICAL DATA AT 23°C e 50% U.R.*



This product has been certified for Low Chemical emissions (ULCOM/GG UL2818) under the UL GREENGUARD Certification Program for Chemical Emissions for Building Materials Finishes and Furnishings (UL2818 Standard) by UL Environment. Total VOC content of the fresh mixture is 2.39 g/ℓ

Appearance:	liquid
Color:	white
Application temperature:	from +4°C to +32°C

LATICRETE 3701 Mortar Admix + LATICRETE 2261S

Appearance:	powder
Color:	grey
Percentage of latex on powder:	8-10%
Mixing time:	3-5 min.
Thickness per pour:	from 1 to 5 cm
Mixture density:	1.8-2.0 kg/dm ³
Walkability:	6-8 hours
Application temperature:	from +4°C to +32°C

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

Specifications subject to change without notification. Results shown are typical but reflect test procedures used. Actual field performance will depend on installation methods and site conditions.